

## 5702. 50～5702. 99 1. Woven Mats

本品は、紡織用繊維のたて糸とプラスチックのストリップのよこ糸から成るものである。このよこ糸に使用したストリップは、幅 17 ミリメートルのものを折り畳みわずかによりをかけ、更に箄（おさ）打ち作業で圧縮することにより、織り込まれた状態におけるその見かけの幅は 2 ミリメートルから 5 ミリメートルまでのものである。

## 5704. 90 1. 紡織用繊維製電気カーペット

本品（長さ 176 cm×幅 88 cm×厚さ 6 mm）は、2 層のポリエステル製ニードルルームフェルト、熱源の S 字型抵抗線及び制御装置からなる。抵抗線はポリエステル製の 2 層の間に封入され、縁縫いされている。表面温度は、2 段階に設定される（低：35℃、高：45℃）。取扱説明書及び制御装置の注意書きによると、本品は、やけどの危険性を避けるため、カバーとともに使用されるべきとされている。本品は、使用者を温めるため、床又は地面に置いて使用するよう設計されている。

通則 1（57 類注 1）及び 6 を適用



露出面



制御装置

**5705.00 1. 紡織用繊維製電気カーペット**

本品（長さ 90 cm×幅 45 cm×厚さ 1 cm）は、熱源の S 字型抵抗線を 2 層で挟んだもの及び制御装置からなる。

1 層はパイル編物（100%ポリエステル）とポリウレタン製の多泡性プラスチックを結合したものである。もう 1 層はポリエステル製不織布層とフェルトを結合した裏地である。抵抗線はポリエステル製の 2 層の間に封入され、縁縫いがされている。表面温度は、2 段階に設定される（低：40℃、高：50℃）。本品は使用者を温めるため、床又は地面に置いて使用するよう設計されている。

通則 1（57 類注 1）及び 6 を適用



露出面



下面