

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|---|-------------|
| <p>2106.90 24. 咳止めシロップ。本品は、アルコール分が1.8%の水溶液で、100ミリリットル（130グラム）の容器入りにしたものである。本品は、はちみつ、植物性チンキ、グルコースシロップ、還元糖シロップ、チェリーの芳香、ローズオイル、安息香酸ナトリウム及び純水から成る。ラベルによれば、本品は、呼吸カタル症及び気管支粘液分泌の障害に対し使用することが薦められている。しかしながら、活性医療成分は、臨床 上、治療用又は予防用効果が証明されるには十分ではない。</p> <p>通則1（第30類注1（a））及び6を適用</p> | <p>（新規）</p> |

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|---|-------------|
| <p>3926.90 9. 写真アルバム。本品は、寸法約14センチメートル×17.5センチメートル×8センチメートルであり、模造スエードで被覆した繊維版で作られた裏表紙を有し、模造スエードで被覆された板紙に糊付けされたガラス製の保護窓付きの木製の写真立てからなる表紙を有している。表紙の内側は、写真立てに写真を入れることが可能となるよう開口部を有する。アルバムは、写真を入れる50枚のポケットを有する。これらのポケットは、表紙を止めるプラスチックの2個のネジによってアルバムの背表紙に取り付けられている。</p> <p style="text-align: center;">通則3（b）を適用</p> | <p>（新規）</p> |
| <p>3926.90 10. 写真アルバム。本品は、寸法約16センチメートル×18.5センチメートル×6.5センチメートルであり、模造スエードで被覆した繊維版で作られた裏表紙を有し、模造スエードで被覆された板紙に糊付けされたガラス製の保護窓付きの金属製の写真立てからなる表紙を有している。表紙の内側は、写真立てに写真を入れることが可能となるよう開口部を有する。アルバムは、写真を入れる50枚のポケットを有する。これらのポケットは、表紙を止めるプラスチックの2個のネジによってアルバムの背表紙に取り付けられている。</p> <p style="text-align: center;">通則3（b）を適用</p> | <p>（新規）</p> |

国際分類例規改正（案）

| 新 | 旧 |
|---|-------------|
| <p>4418.30 3. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 10 ミリメートル、幅 70 ミリメートル、長さ 600 ミリメートル）</p> <p>本品は、表板が厚さ 4 ミリメートルのメルバウ（Merbau）の単板のストリップで、製品に柔軟性を与えるために長さ方向に約 4 センチメートルごとに垂直なスリットが入った木材の 1 層の支持体上に接着されている。裏板は、表板の木目に沿って重ねられている。パネルは、縁及び端に凸縁加工及び溝付けされている。表板にはワニス塗られている。</p> <p>通則 1 及び 6 を適用</p> | <p>（新規）</p> |
| <p>4418.30 4. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 14 ミリメートル、幅 210 ミリメートル、長さ 2,190 ミリメートル）</p> <p>本品は、木材の 2 層の支持体の上に、厚さ 4 ミリメートルのオークの単板の表板から成る。表板は、2 列のストリップを組み合わせたものであり、心板（厚さ 8～9 ミリメートル）は、表板及び裏板の木目に沿って重ねられている。パネルは、縁に沿って凸縁加工及び溝付け加工されている。表板にはワニス塗られている。</p> <p>通則 1 及び 6 を適用</p> | <p>（新規）</p> |
| <p>4418.30 5. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 14 ミリメートル、幅 145 ミリメートル、長さ各種）</p> <p>本品は、木材の 2 層の支持体の上に、厚さ 4 ミリメートルのビーチの単板の表板から成る。表板は、2 列のストリップを組み合わせたものであり、心板（厚さ約 7 ミリメートル）は、表板及び裏板の木目に沿って重ねられている木材のストリップであり、裏板は 2 列のストリップを組み合わせたものである。パネルは、縁に沿って凸縁加工及び溝付け加工されている。表板にはワニス塗られている。</p> <p>通則 1 及び 6 を適用</p> | <p>（新規）</p> |

国際分類例規改正（案）

| 新 | 旧 |
|--|-------------|
| <p>6405.20 1. 履物</p> <p>本品は、甲が紡織用繊維製であり、本底はゴム製で、多くの部分がゴムの中に部分的に埋め込まれた紡織用繊維のフロックで覆われている。この紡織用繊維は、地面に接する本底の約 52 パーセントを覆うのに対し、48 パーセントはゴムにより覆われている。</p> <p>通則 1（第 64 類注 4(b)）及び 6 を適用</p>  <p>ゴムの中に部分的に埋め込まれた紡織用繊維のフロック</p> <p>ゴムの中に部分的に埋め込まれた紡織用繊維のフロック</p> <p>境界</p> <p>境界</p> <p>ゴム</p> <p>ゴム</p> | <p>(新規)</p> |

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|--|-------------|
| <p>8533.29 1. ポリメリック正温度係数（PTC：Positive Temperature Coefficient）サーミスター回路保護器は、伝導性高分子構造を有し、温度上昇に伴い電気抵抗が増大するよう働く装置である。PTC効果は、（シリコンベースの）半導体集積回路のような繊細な電子製品を保護するため、「細流」だけが流れるよう電流を制限するものである。サーミスターは、電流を制限するが、回路を遮断するものではない。</p> <p>設計された「トリップ」（trip）ポイントまで温度が下がると、本品の抵抗はもとの状態に戻る。本品は、2つの主な用途がある。これらは連結して配置され、過電流防止装置として又は設定温度を超えた際にダメージから繊細な電気部品を保護するための温度センサーとして使用される。これらの装置は、一般的な名称として、しばしば「リセットابل（resettable）ヒューズ」と呼ばれるが、技術的にはヒューズではなく、非直線サーミスターである。</p> <p>通則3(a)及び6を適用</p> | <p>（新規）</p> |

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|---|-------------|
| <p>9503.90 3. 2個のガン具の指輪及びバック入りのキャンディが入っている、卵型のプラスチック製品。これは、長さ約55mm、直径約40mmのものである。端同士がぴったりと合う、分離可能な2つのケースから成る容器の内部に、装飾を有する2個のプラスチック製のガン具の指輪及びキャンディの小さなドロップがはいったプラスチック袋が同封されている。</p> <p>通則1及び6を適用</p> <p>キャンディは第17.04項（第1704.90号）に分離して分類する。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | <p>（新規）</p> |

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|--|-------------|
| <p>4. 長いキャンディ容器付きのがん具の風車。1つのタイプは、プラスチック製のがん具の風車（直径70mm）から成る。この風車は、キャンディの小さなドロップを内包する、透明な硬質プラスチック製の柄（長さ190mm、直径7mm）の蓋を形成している。別のタイプは、1つの柄に、3つのがん具のプラスチック製風車（直径70mm）が連なって取り付けられたものである。</p> <p>これらの風車は、透明な硬質プラスチック製の柄（長さ140mm、直径10mm）の蓋部を構成しており、その内部には、キャンディの小さなドロップを内包している。</p> <p>通則1及び6を適用</p> <p>キャンディは第17.04項（第1704.90号）に分離して分類する。</p>  | <p>（新規）</p> |

分類例規（第1編）改正（案）

| 新 | 旧 |
|---|---------------|
| <p>9504.90 1. 両面に印刷を施した、銀色の金属製のディスク。一方の面には架空のキャラクターの絵を有している。他方の面には商標がある。また、各ディスクには、複数の架空のキャラクターから成るコレクションの続き札を示すための番号が付いている。</p> <p>収集品としてのディスクは、特定の銘柄の売上げを促進するための、販売促進用の製品として使用されているが、ゲームを行えるよう設計されている。</p> <p>通則1及び6を適用</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> | <p>(新規)</p> |