

新旧対照表

【分類例規（昭和 62 年 12 月 23 日蔵関第 1299 号）】

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。

改正後

7306.30

3 . 一般構造用炭素鋼鋼管


(省 略)

7315.11

1 . ローラーチェーン

輸出統計品目表第 7315.11 号の「自転車に使用する種類のもの」、「自動車エンジン又はモーターサイクルに使用する種類のもの」とは、下表に掲げるものである。

上記以外の機械用ローラーチェーン、コンベヤー用ローラーチェーン及びその他のローラーチェーンは、「その他のもの」に分類する。

品名	自転車に使用する種類のもの	自動車エンジンに使用する種類のもの	モーターサイクルに使用する種類のもの
用途	自転車の動力伝達用チェーン	自動車エンジン用タイミングチェーン	モーターサイクルの車輪駆動用チェーン
ピッチ幅	12.7mm	6.35 m m ~ 9.525 m m	12.7 m m ~ 19.05 m m
ピン長さ	2.38mm ~ 9.4mm	5.83mm ~ 26.1mm	13.5mm ~ 41.6mm
特徴	やや胴長のひょうたん形状	小判形	エンドレス状態でないもの（カラーコーティングしたものもある。）
参考図			

(注)

「ピッチ幅」とは、日本工業規格「伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン」(J I S B 1801) の量記号で定められたチェーンピッチの基準値であり、一のピン中心部から次のピン中心部までの長さをいう。

「ピン長さ」とは、日本工業規格「伝動用ローラチェーン及びブシュチェーン」(J I S B 1801) の量記号で定められた 1 列チェーンのピン長さの最大値であり、ピンの一の末端から他の末端までの長さをいう。(多列チェーンの場合は、「ピン長さ + 横ピッチ × (チェーン列数 - 1)」で算出する。)

改正前

7306.30

3 . 一般構造用炭素鋼鋼管

(同 左)

(新 規)